

PHỤ LỤC

STT	Nội dung	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Nước sản xuất	Số lượng
1	Module P3 Full - 3840Hz Trong nhà	Theo thông số trên. Dự phòng 5 tấm	Cái	VN	82
2	Bộ điều khiển HD-VP210	Phạm vi điều khiển thiết bị lên đến 1,3 triệu điểm ảnh, với W1280 * H1024. Cổng kết nối đa dạng với đầu AC 220V, USB loại B, khe AUDIO 3,5mm, HDMI, CVBS, USB, DVI, VGA, WIFI, cổng ra RJ45 1G ngõ ra. HD-VP210 còn được tích hợp màn hình LCD, phím nguồn, các phím nhấn và phím điều chỉnh âm lượng ở mặt trước của bộ xử lý. Màn hình LCD gồm các nút: nguồn, nút nhấn điều khiển và điều chỉnh âm lớn nhỏ âm thanh.	Cái	VN	1

3	Card nhận R712 - HuiDu	12 Cổng 75 Phạm vi quản lý – IC thường: 128 Rộng x 1024 Cao = 131.072 Pixel – IC đặc biệt: 256 Rộng x 1024 cao = 262.144 Pixel	Cái	VN	11
4	Nguồn 5V-60A Probest mỏng	Thông số kỹ thuật: Điện áp vào: AC 110-220V Điện áp ra: DC 5V Dòng điện ra: 0 ~ 60A Chất liệu: Hợp kim cao cấp Nhiệt độ làm việc: 0 ~ 70C	Cái	VN	13
5	Dây cáp tín hiệu dài 1M	Dây cáp tín hiệu nối từ Card nhận R712 - tấm màn hình	Cái	VN	80
6	Dây mạng CAT5 (1 sợi 10m, 10 sợi 1m)	Dây cáp mạng được nối từ Bộ điều khiển - Card nhận R712 và nối giữa R712 với nhau	Cái	VN	20
7	Khung màn hình bằng nhôm định hình chuyên dụng	Nhôm định hình 120cmx240cm	Cái	VN	1